
SÄKERHETSDATABLAD

Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-2015/830-2020/878

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

- Produktnamn: Loam Foam Concentrate
- UFI: R84U-8NJS-010S-D0NY
- Produktkod: 3175

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

- Användning av ämnet eller preparatet: rengöringsmedel
- Användningar som avråds: Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål, Outspädd får produkten inte användas i trånga utrymmen utan god ventilation

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

- Leverantörsnamn: Peaty's Ltd
- Leverantörsadress: The Circle 33,
Rockingham Lane,
Sheffield,
UK
S1 4FW,
- Telefonnummer: +44 (0)330 001 1289
- Kontaktperson: Chemical Compliance
- Email: info@peatys.co.uk

EU Endast representant CERTLabel UG
Mühlenstr. 8a
14167 Berlin
DEUTSCHLAND

T +44 (0) 203 137 2252

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

- Telefon i nödfall: +44 (0) 2070 303 187
-

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

- CLP: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3

2.2 Märkningsuppgifter



- Signalord: Fara
-

AVSNITT 2: Farliga egenskaper (....)

Faroangivelser

- Irriterar huden.
- Orsakar allvarliga ögonskador.
- Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

- Undvik utsläpp till miljön.
- VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
- Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- Förvaras utom räckhåll för barn
- Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall

2.3 Andra faror

- Kan sönderdelas vid exponering för värme
- Innehåller: Amides, C8-C18(Even numbered) and C18(Unsaturated), N,N-Bis (Hydroxyethyl), TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE, Alcohols, C12-14, Ethoxylated, Sulphates, Sodium Salts, DISODIUM METASILICATE
- Information om sammansättning i enlighet med Europaparlamentet och Europeiska rådet i EG-förordning 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel: anjontensider <5 %, nonjoniska tensider 5<15 %, EDTA och salter av dessa <5 %, parfymer

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

	CAS nummer	EC nummer	Koncentration	Särskilda koncentrationsgränser	M-faktorn	Uppskattade akuta toxiciteten
1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	107-98-2	203-539-1	10-30%	Gäller inte	Gäller inte	LD ₅₀ (oralt, råtta): 4016 mg/kg LD ₅₀ (hud, råtta): >2000 mg/kg
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	Finns inte	931-329-6	1-10%	Gäller inte	Gäller inte	LD ₅₀ (oralt, råtta): >2000 mg/kg LD ₅₀ (hud, kanin): >2000 mg/kg
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	64-02-8	200-573-9	1-10%	Gäller inte	Gäller inte	LD ₅₀ (oralt, råtta): # mg/kg
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	68891-38-3	500-234-8	1-10%	Gäller inte	Gäller inte	Finns inte
disodium metasilicate	6834-92-0	229-912-9	1-10%	Gäller inte	Gäller inte	LD ₅₀ (oralt, råtta): 1250 mg/kg LC ₅₀ (inandning, råtta): >2.06 mg/l/4 tim LD ₅₀ (hud, råtta): >5000 mg/kg
d-carvone; (5S)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one	2244-16-8	218-827-2	0-1%	Gäller inte	Gäller inte	LD ₅₀ (oralt, råtta): 3560 mg/kg LC ₅₀ (inandning, råtta): 22.07 mg/l/4 tim LD ₅₀ (hud, kanin): 4000 mg/kg
dipentene; limonene	138-86-3	205-341-0	0-1%	Gäller inte	Gäller inte	Finns inte
	Kategorier	REACH registreringsnummer	Symboler	Faroangivelse		

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar (....)

1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	01-2119457435-35-XXXX	GHS02 GHS07	H226;H336
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	01-2119490100-53-XXXX	GHS05, GHS09	H315, H318, H411
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	01-2119486762-27-XXXX	GHS05 GHS07	H302;H318
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	01-2119488639-16-XXXX	GHS05	H315, H318, H412
disodium metasilicate	Met. Corr. 1 Carc. Cat. 1 Eye Irrit. 2A STOT SE 3	01-2119449811-37-XXXX	GHS05 GHS07	H335;H314
d-carvone; (5S)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one	Skin Sens. 1	01-2120762154-58-XXXX	GHS07	H317
dipentene; limonene	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	01-2120766421-57-XXXX	GHS02 GHS07 GHS09	H226 H315 H317 H400 H410

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning: Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila, Vid andningssvårigheter bör utbildad person ge syrgas, Håll patienten varm och i viloläge, halvsittande. Lossa kläderna, Inhämta råd från läkare om så behövs
- Förtäring: Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande), Framkalla inte kräkning, Ge aldrig en medvetlös person mat eller dryck, Sök läkarhjälp.
- Kontakt med huden: Tvätta det påverkade området i riktligt med vatten, Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- Kontakt med ögonen: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja., Sök läkarvård omedelbart

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

- Kan orsaka irritation
- Kan orsaka hosta
- Kraftig exponering kan leda till andningssvårigheter

Förtäring

- Kan orsaka illamående/uppkastningar
- Kan orsaka störningar i mag/tarmkanal

Kontakt med huden

- Irriterar huden.
- Kraftig exponering kan leda till brännande förnimmelse
- Kan orsaka allergisk reaktion hos känsliga personer

Kontakt med ögonen

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen (....)

Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka brännande förnimmelse
Kan orsaka rodnad

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandla symptomatiskt
-

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Icke brandfarligt. I händelse av brand använd släckningsmedel lämpliga för rådande förhållanden
- I händelse av brand använd vattenspray eller -dimma, alkoholbeständigt skum, torr kemikalie eller kolsyra
- Använd inte vattenstrålar

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Kan avge hälsofarliga och giftiga ångor vid brand
- Sönderdelningsprodukter kan inkludera koloxider
- Brandröken är irriterande. Vidta åtgärder för att skydda personalen från exponering.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning
 - Hindra om möjligt att släckningsvattnet kommer in i avloppssystemet
 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 - Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och ögon- eller ansiktsskydd
 - Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
-

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8
- Tvätta noga efter arbete med av spill
- Flytta förorenat material till säker plats för senare slutligt omhändertagande
- Flyttning och slutligt omhändertagande av förorenat material och avfall skall alltid ske i samråd med sakkunniga på området

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
- Undvik utsläpp till miljön.
- Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening
- Får inte tömmas i avloppet
- Fördämning som hindrar intrång i kloak eller vattendrag. Överför vätska till en lagringsbehållare
- Om förorening av dräneringssystem eller vattendrag inte kan undvikas skall berörda myndigheter underrättas omedelbart

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Absorbera spill i lämpligt inaktivt material
 - Placera i förslutbar behållare
 - Fördämning som hindrar intrång i kloak eller vattendrag. Överför vätska till en lagringsbehållare
 - Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall
-

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp (....)

- Tvätta det påverkade området i riktligt med vatten
- Inhämta tillstånd från myndighet ansvarig för föroreningskontroll innan utsläpp sker till avloppsreningsverk
- Sanera personlig skyddsutrustning efter användning. Om detta inte är möjligt, skall utrustningen bortskaffas som kontaminerat avfall
- Tvätta noga efter arbete med av spill

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8
 - Se avsnitt 11 - Toxikologiska upplysningar
-

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
- Tillförsäkra tillräcklig ventilation
- Andas inte in spray/dimmar
- Sök läkarhjälp vid obehag.
- Ät, drick och rök inte under hanteringen
- Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder
- VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
- Tvätta dig noga efter hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Lagras vid en temperatur över 5 °C
- Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 35°C
- Håll behållaren tättsluten på sval, välventilerad plats
- Öppnade behållare skall återslutas noggrant och förvaras stående
- Skyddas mot frost

7.3 Specifik slutanvändning

- Se Avsnitt 1.2
-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

DNEL (konsument; hud, långsiktiga systemiska effekter): 0.089 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (konsument; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 2.03 mg/m³
DNEL (konsument; oralt, långsiktiga systemiska effekter): 1.17 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (industri; hud, långsiktiga systemiska effekter): 0.75 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (industri; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 11.5 mg/m³

tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

DNEL (konsument; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 0.6 mg/m³
DNEL (industri; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 1.5 mg/m³
DNEL (industri; inandning, kortsiktiga lokala effekter): 3 mg/m³
DNEL (industri; inandning, kortsiktiga systemiska effekter): 3 mg/m³
DNEL (konsument; oralt, långsiktiga systemiska effekter): 25 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (industri; inandning, långsiktiga lokala effekter): 1.5 mg/m³
DNEL (konsument; inandning, kortsiktiga systemiska effekter): 1.2 mg/m³

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd (....)

DNEL (konsument; hud, långsiktiga lokala effekter): 0.079 mg/cm²
DNEL (konsument; hud, långsiktiga systemiska effekter): 1650 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (konsument; oralt, långsiktiga systemiska effekter): 15 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (industri; hud, långsiktiga lokala effekter): 0.13 mg/cm²
DNEL (industri; hud, långsiktiga systemiska effekter): 2750 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (industri; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 175 mg/m³
DNEL (konsument; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 52 mg/m³

8.2 Begränsning av exponeringen



- Använd skyddsglasögon som ger ögonen fullständigt skydd
- EN166
- Använd lämpliga skyddskläder
- EN14325
- Använd butylgummihandskar
- Använd nitrilhandskar
- EN374
- Konsultera tillverkaren av den personliga skyddsutrustningen
- Det skall finnas tekniska faciliteter som håller halterna i luften under de gällande riktlinjerna
- [Vid otillräcklig ventilation,] använd andningsskydd.
- EN136
- EN140
- EN149

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd: flytande
- Färg: blå
- Lukt: karakteristisk lukt
- Smältpunkt: <0 °C vid 760 mm Hg
- Kokpunkt: >100 °C vid 760 mm Hg
- Brännbarhet: Icke eldfänt
- pH: 12.1 - 13.4 vid koncentration av 100 %
- Löslighet i vatten: Blandbart med vatten
- Densitet: 1.03 - 1.044 g/cm³ vid 20 °C
- Flampunkt: Gäller inte
- Ångtryck - okänt
- Kinematisk viskositet: 20C = 4.8 - 14.4 mm²/s
- Oxiderande: Ej oxiderande
- Explosiv: Icke explosivt

9.2 Annan information

- Hållbarhetstid: 12 månader

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet (....)

- Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål
- Reagerar med syror och alkalier

10.2 Kemisk stabilitet

- Anses stabilt under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

- May generate heat

10.4 Förhållanden som ska undvikas

- Får inte utsättas för värme
- Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 35°C
- Undvik kontakt med syra
- Undvik kontakt med alkalier (starka baser)
- Undvik kontakt med oxiderande ämnen
- Skyddas mot frost

10.5 Oförenliga material

- Undvik kontakt med syror och alkalier
- Undvik kontakt med oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

- Förmodligen ingen fara vid användning under normala förhållanden
-

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

- LD₅₀ (oralt): >2000 mg/kg
- LD₅₀ (hud): >4000 mg/kg
- LC₅₀ (inandning): >20 mg/l/4hr (gas/vapour)

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

AVSNITT 11: Toxikologisk information (....)

Specifik organototoxicitet – upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

11.2 Information om andra faror

- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
- Kan orsaka irritation i luftvägarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether

IC₅₀ (algae): >500 mg/l (72 tim)

EC₅₀ (daphnia): >20,000 mg/l (48 tim)

LC₅₀ (fisk): >1000 mg/l (96 tim)

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

IC₅₀ (algae): 2.1 mg/l (72 tim)

EC₅₀ (daphnia): 3.2 mg/l (48 tim)

LC₅₀ (fisk): 2.4 mg/l (96 tim)

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

PNEC (sötvatten): 0.007 mg/l

PNEC (saltvatten): 0.0007 mg/l

PNEC (sediment; sötvatten): 0.23 mg/kg

PNEC (sediment; saltvatten): 0.023 mg/kg

PNEC (jord): 32 mg/kg

PNEC (avloppsreningsverk): 830 mg/l

tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

IC₅₀ (algae): >60 mg/l (72 tim)

EC₅₀ (Daphnia magna): >114 mg/l/48 tim

LC₅₀ (fisk): >1'00 mg/l (96 tim)

PNEC (sötvatten): 2.83 mg/l

PNEC (saltvatten): 0.283 mg/l

PNEC (jord): 1.1 mg/kg

PNEC (avloppsreningsverk): 50 mg/l

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

IC₅₀ (algae): 27.7 mg/l (72 tim)

EC₅₀ (daphnia): 7.4 mg/l (48 tim)

LC₅₀ (fisk): 7.1 mg/l (96 tim)

disodium metasilicate

IC₅₀ (algae): 207 mg/l (72 tim)

EC₅₀ (daphnia): 1700 mg/l (48 tim)

AVSNITT 12: Ekologisk information (....)

- LC₅₀ (fisk): 210 mg/l (96 tim)
- d-carvone; (5S)-2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
- IC₅₀ (algae): 250 mg/l (72 tim)
- EC₅₀ (daphnia): 1700 mg/l (48 tim)
- LC₅₀ (fisk): 50 mg/l (96 tim)
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet
- Inte lätt biologiskt nedbrytbart
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga
- Låg bioackumuleringspotential
- 12.4 Rörlighet i jord
- Blandbart med vatten
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- Denna blandning innehåller inga ämnen som bedöms vara en PBT eller en vPvB.
- 12.6 Hormonstörande egenskaper
- Inget
- 12.7 Andra skadliga effekter
- Skadligt för vattenorganismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
 - pH: 12 - 13 vid koncentration av 100 %
-

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter
 - Skall bortskaffas som riskavfall
 - Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall
 - Får inte tömmas i avloppet
 - Inhämta tillstånd från myndighet ansvarig för föroreningskontroll innan utsläpp sker till avloppsreningsverk
-

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer
- UN nr: Ej riskfyllt enligt gällande föreskrifter om ADR
- 14.2 Officiell transportbenämning
- Leveransnamn: Gäller inte
- 14.3 Faroklass för transport
- Riskklass: Ej klassificerad
- 14.4 Förpackningsgrupp
- Förpackningsgrupp: Ej klassificerad
- 14.5 Miljöfaror
- Ej riskfyllt enligt gällande föreskrifter om ADR
- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder
-

AVSNITT 14: Transportinformation (....)

- Kyl behållarna med vattenstråle i händelse av närliggande brand.
- Följ tillverkarens rekommendationer vid sanering av det område som påverkats av spillet

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

- Gäller inte
-

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- Ej riskfyllt enligt gällande föreskrifter om ADR
- Se gällande föreskrifter om CLP

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

- En REACH-säkerhetsbedömning om kemiska produkter har inte utförts
-

AVSNITT 16: Annan information

Fraskoder har inte ingått i texten i de fall då de använts på annat ställe i det här säkerhetsbladet: – H226: Brandfarlig vätska och ånga. H302: Skadligt vid förtäring. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315: Irriterar huden. H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Datum för senaste ändring

16/10/2024

Avsnitt uppdaterade: 1.3

Detta Varuinformationsblad utgör inte en arbetsplatsriskanalys

Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-2015/830-2020/878

--- Slut på dokumentet ---
